

## ANEXO VI

PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA DO POLO COSTA DOS ARRECIFES -  
PRODETUR II/PE

## Planilha Orçamentária

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS UNITÁRIOS	PREÇO TOTAL
<b>1.</b>		<b>SUPORTES METÁLICOS</b>				
1.1		Fornecimento e implantação de Pórtico Metálico 15 a 17m de vão, treliçado, com coluna metálica tubular (Modelo DNIT) de diâmetro de 400 mm, com altura livre entre a borda inferior dos painéis e a pista com o mínimo de 6,50m. Base em chapa metálica com 0,70x0,70m, fixada com parafusos em bloco de fundação em concreto armado, fck>20MPa, DMT 100km.	und	129		
1.2		Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Metálico (vão x altura) 4,90m x 7,50m, treliçado, com coluna metálica tubular (Modelo DNIT) de diâmetro de 400 mm, com altura livre entre a borda inferior dos painéis e a pista com o mínimo de 6,50m. Base em chapa metálica com 0,70x0,70m, fixada com parafusos em bloco de fundação em concreto armado, fck>20MPa, DMT 100km.	und	29		
1.3		Fornecimento e implantação de Semi-pórtico Especial, Metálico (vão x altura) 3,50m x 7,50m, (Modelo DNIT) com mais dois braços horizontais treliçados e com três contraventamentos metálicos verticais treliçados, com coluna metálica tubular de diâmetro de 400 mm, com altura livre entre a borda inferior dos painéis e a pista com o mínimo de 2,80m. Base em chapa metálica com 0,70x0,70m, fixada com parafusos em bloco de fundação em concreto armado, fck>20MPa, DMT 100km (conforme projeto).	und	8		
<b>2.</b>		<b>PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
2.1		Confeção e implantação de placa de sinalização viária tipo 1, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007), tamanho 3,50 x 1,50m, em chapa de alumínio de 2mm, inclusive transporte. Conforme especificações do DNIT.	m2	1.827,00		
2.2		Confeção e implantação de placa de sinalização viária tipo 2, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007), tamanho 7,00 x 1,50m, em chapa de alumínio de 2mm, inclusive transporte. Conforme especificações do DNIT.	m2	126,00		
2.3		Fornecimento e implantação de placa de sinalização viária tipo 3, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007), tamanho 2,00 x 1,00m, em chapa de aço n.16, inclusive transporte.	m2	78,00		
2.4		Fornecimento e implantação de placa de sinalização viária tipo 4, com aplicação de Película Retro Refletiva – (TIPO X-NBR 14644 - ABNT 2007), tamanho 5,00 x 3,00m, em chapa alumínio de 2mm, inclusive transporte. Conforme especificações do DNIT.	m2	120,00		
2.5		Impressão de imagem (3,00 x 1,50m) em sistema piezoelétrico em vinil adesivo tipo 3M D500 CAST, ou similar, com tinta vinílica e verniz "UV" adesivado na chapa.	m2	27,00		
<b>3.</b>		<b>PLACAS INTERPRETATIVAS</b>				
3.1		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 1, confeccionada em chapa de aço nº 16, tratada, tamanho 2,00 x 1,00m, afixada em suporte metálico, conforme modelo. Impressão de imagem em sistema piezoelétrico em vinil adesivo tipo 3M D500 CAST, ou similar, com tinta vinílica e verniz "UV" adesivado na chapa.(Modelo Guia Brasileiro de Sinalização Turística)	und	42		
3.2		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 2, confeccionada em chapa galvanizada nº 16, tamanho 1,00 x 1,00m. Suporte simples em madeira de Lei com seção mínima de 7,50 x 7,50 cm, com altura livre entre a borda inferior do painel e a superfície, com mínimo de 2,80m, chumbado e concretado diretamente no solo, incluindo escavação e reaterro. Chapa, pintura e acabamentos da chapa e da madeira, conforme especificações do DNIT.	m2	1,00		
3.3		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 3, confeccionada em chapa galvanizada nº 16, tamanho 0,70 x 0,70m. Suporte simples em madeira de Lei com seção mínima de 7,50 x 7,50 cm, com altura livre entre a borda inferior do painel e a superfície, com mínimo de 2,80m, chumbado e concretado diretamente no solo, incluindo escavação e reaterro. Chapa, pintura e acabamentos da chapa e da madeira, conforme especificações do DNIT.	m2	4,41		
3.4		Fornecimento e implantação de placa Interpretativa Tipo 4, confeccionada em vidro temperado de 8mm, esmerilhado, tamanho 2,00 x 1,00m, com quatro furos. Impressão de imagem em sistema piezoelétrico em vinil adesivo tipo 3M D500 CAST, ou similar, com tinta vinílica e verniz "UV", aplicado no vidro.	und	5		
<b>VALOR TOTAL GERAL (R\$)</b>						